

LEATHERMAN

LEATHERMAN.KYIV.UA

Посібник з обслуговування та ремонту мультитулів Leatherman

FREE P4

Технічне керівництво користувача та сервісного
майстра

[ПЕРЕЙТИ НА ГОЛОВНУ LEATHERMAN.KYIV.UA](#)[ЗАВАНТАЖИТИ ІНСТРУКЦІЇ З САЙТУ](#)

5 серпня 2026 р.

Зміст

Загальний посібник з догляду та обслуговування Leatherman FREE P4

1. Вступ

2. Чищення та змащення

Правила чищення:

Змащення:

3. Запобігання корозії

4. Заточування

5. Гарантія та сервіс

Загальний посібник з догляду та обслуговування Leatherman FREE P4

1. Вступ

Цей документ містить загальні правила догляду, чищення та профілактичного обслуговування мультитула **Leatherman FREE P4**. Дотримання цих рекомендацій допоможе продовжити термін служби вашого інструменту.

[!NOTE] Ця інструкція є базовою. Для складних поломок або заміни деталей, будь ласка, звертайтеся до нашого сервісного центру.

2. Чищення та змащення

Ваш мультитул Leatherman FREE P4 потребує регулярного очищення, особливо після використання у вологому, солоному або запиленому середовищі.

Правила чищення:

- **Вода та бруд:** Промийте інструмент у теплій воді з використанням м'якого мийного засобу.
- **Морська вода:** Обов'язково промийте мультитул прісною водою після контакту з морською водою, щоб запобігти корозії.
- **Стійкий бруд:** Використовуйте м'яку щітку (наприклад, стару зубну щітку) для видалення бруду з шарнірів.
- **Сушка:** Після миття ретельно протріть інструмент м'якою тканиною та залишіть його відкритим до повного висихання.

Змащення:

Після чищення та сушіння необхідно змастити рухомі частини:

1. Нанесіть кілька крапель легкого машинного масла (наприклад, масла для зброї або WD-40, але перевагу слід віддавати спеціалізованим мастилам, таким як тефлонові) на шарніри.

2. Відкрийте та закрийте інструменти кілька разів, щоб мастило рівномірно розподілилося.
3. Витріть надлишки мастила м'якою тканиною.

3. Запобігання корозії

Усі мультитули Leatherman виготовлені зі сталі, стійкої до корозії. Однак, не існує сталі, яка абсолютно не піддається іржі.

- **Догляд за лезами:** Леза з високовуглецевої сталі можуть легше піддаватися корозії, тому їх слід регулярно протирати промасленою тканиною.
- **Плями іржі:** Якщо ви помітили невеликі плями іржі, їх можна видалити за допомогою полірувальної пасти або легкої абразивної губки. Ніколи не використовуйте агресивні хімічні речовини.

4. Заточування

Леза вашого мультитула FREE P4 мають заводську заточку, яка зберігає гостроту протягом тривалого часу, але з часом може знадобитися редагування або повне заточування.

- **Прямі леза:** Можна заточувати за допомогою стандартних точильних каменів або систем (кут заточування зазвичай становить 32° — по 16° з кожного боку).
- **Серрейторні леза:** Для заточування серрейторних лез використовуйте спеціальні точила з круглим профілем. Заточуйте лише з боку, де є фаска (плоска сторона залишається незмінною).

5. Гарантія та сервіс

Компанія Leatherman надає 25-річну гарантію на свою продукцію.

Якщо ваш інструмент потребує серйозного ремонту, не намагайтеся розібрати його самостійно, оскільки це може призвести до втрати гарантії. Зверніться до нашого офіційного сервісного центру.

[!WARNING] Самостійне розбирання корпусу за допомогою ключів Torx або інших інструментів скасовує 25-річну гарантію виробника.